


Detalle



Especificación	Descripción		
Modelo	IC15-SMD-FIXED	IC25-SMD-FIXED	IC30-SMD-FIXED
Pixel pitch	15.24 mm	25 mm	30 mm
Configuración pixel	1R 1G 1B	1R 1G 1B	1R 1G 1B
Densidad pixeles/m ²	4,306	1,333	1,333
Brillo	5,500	3,000 cd/m ²	3,000 cd/m ²
Resolución del modulo	16 * 32	1*32	1*32
Tipo de LED	SMD5050	SMD4540	SMD4540
Driving method	Real (static) Duty	Real (static) Duty	Real (static) Duty
Angulo de visión	H: 120 V:120	H: 120 V:120	H: 120 V:120
Tamaño del modulo	244*488	15*960	15*960
Peso del modulo	1,644 g	1,500 g	1,500 g
Tamaño del gabinete	Según ensamble	800*960	800*960
Resolución del gabinete	Según ensamble	32*32 dots/m ²	32*32 dots/m ²
Potencia del gabinete	Según ensamble	380w	380w
Peso del gabinete	Según ensamble	33kg	33kg
Protección intemperie	IP65/IP44	IP65/IP44	IP65/IP44
Actualización frecuencia	≥600Hz	≥1,000Hz	≥1,000Hz
Distancia de visión	15 metros	25 metros	30 metros
Vida útil	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs

