



I LED - CB

BARRA LED

La barra
más versátil
del mercado
6 en 1



Una barra compacta, versátil y eficiente que nos ofrece un gran desempeño gracias a sus 8 LEDs y 6 tonalidades que operan como pixeles para crear ambientes envolventes e inigualables, prevista de un grado de protección IP65 para la vida en la intemperie y una estructura de aluminio, vuelven la ILED-CB ideal para cualquier entorno, el ensamble del equipo separa en módulos independientes la fuente de poder de la tarjeta de LEDs para garantizar una mayor durabilidad de sus componentes y su accesibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	I LED-CB
ESPECIFICACIONES	DETALLE
FUENTE DE LUZ	
Fuente lumínica	8 pzs x 10W RGBWAUV Full Color 6 en 1
Tiempo de vida	50,000 h
ELECTRICIDAD	
Voltaje de entrada	Ac 120-240V 50/60 Hz.
CONTROL	
Protocolo de Control	DMX 512
Canales DMX	10 y 60
SISTEMA ÓPTICO	
Apertura del lente	7°
MATERIALES	
Peso	5.6 kg
Lente	Cristal
Display	LCD
Color	Negro
SEGURIDAD	
Enfriamiento	Convección
Grado de protección	IP65

APLICACIONES:



[integrated página oficial](#)

[@integratedmx](#)

[integratedmx](#)