



## ILED-SLIM6/O

PAR LED OUTDOOR

delgado, ligero  
**Y GRAN**  
VARIEDAD  
de colores

- Full Color 6 en 1 RGBWAUV, totalmente para exterior
- Control de temperatura: de 3,200°k a 10,000°k
- Enfriamiento: disipador diecasting, por convección sin ventiladores, sin ruidos
- Poderoso desempeño con el mínimo consumo de energía.
- Para aplicaciones totalmente al exterior.

#### APLICACIONES:



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ILED-SLIM6/O
ESPECIFICACIONES	DETALLE

#### FUENTE DE LUZ

Fuente lumínica	18 piezas de 10w
Tiempo de vida	100,000 H

#### ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada	Ac 100-240 v 50/60 Hz.
Consumo de poder	200W/ máximo

#### CONTROL

Protocolo de control	DMX512
Canales DMX	6/9 canales

#### SISTEMA ÓPTICO


Estrobo	0-20/seg en todos los colores
Dimmer	0-100% en todos los colores

#### MATERIALES

Lente	de alto desempeño
Estructura	Diecasting

#### SEGURIDAD

Enfriamiento	Convección
Protección intemperie	IP65
Temperatura de operación	(-20° a 40°C)



f integrated página oficial

@integratedmx

integratedmx

[www.integrated.com.mx](http://www.integrated.com.mx)

Saratoga No.904, Col. Portales Sur, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX