



Equipo innovador, entrega inteligente

## CARACTERÍSTICAS

- **Diseño integral, ultra delgado y liviano**  
El marco del póster pesa menos de 35 kg
- **Sistema de gestión y control en la nube**  
El sistema de gestión en la nube te hace administrar tu contenido en cualquier momento y cualquier lugar
- **No se requiere configuración de parámetros**  
Plug and play, no necesita configurar los parámetros
- **Juego de conexión en cascada**  
Divida y muestre el mismo contenido de video en 2 o más UTV-P simultáneamente
- **Varios tipos de entrada de señal**  
HDMI, Wifi, entrada de señal USB
- **Entrega localizada**  
El UTV-P se envía directamente desde la sucursal local Puede obtener el spot UTV-P sin esperar



# ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Tamaño de pixel	1.8 / 2.5 mm
Tipo LED	Full Black 3-en-1 SMD1515
Configuración de LED	1 rojo, 1 verde, 1 azul
Brillo	1200cd / m <sup>2</sup>
Tamaño del módulo	W288mm x H216mm
Pixeles por módulo	160 x 120/112 x 84 puntos
Peso	35kg / panel
Dimensiones de pantalla	W576mm x H1944mm x D35mm
Mantenimiento	Frente
Material	Aluminio
Ambiente	Indoor
Temperatura de funcionamiento / humedad	-10 ° C ~ + 50 ° C / 10 ~ 80% HR
Ángulo de visión	H: 160 ° V: 160 °
Relación de contraste	3000: 1
Potencia de entrada <Máx. / Promedio>	600W / 240 / panel
Velocidad de fotogramas de video	50/60 Hz
Rate refresh	3600 Hz
Voltaje de entrada	100 ~ 240V AC
Señal de entrada	DVI / HDMI / VGA / SDI / DP / AV / S-Video, etc.
Signal de Salida	HDMI
Tipo de conexión	USB / Ethernet / WIFI / Internet
LEO L1fe Time	100,000 horas
Configuración de montaje estándar	Montado en la parte lateral, colgado
Servicios Profesionales	Diseño, configuración, instalación y servicio disponibles

## DIMENSIONES

